





# MANUEL D'UTILISATION

**DOUCHETTES ÉCOCONTROL Code produit : 3760003981030**

## 1. CONTENU DU PRODUIT

Vérifiez que vous disposez de :

-  1 douchette 3 jets
-  1 joint d'étanchéité (pré-installé ou fourni)

## 2. OUTILS NÉCESSAIRES

✓ Aucun outil requis  
(installation à la main uniquement)

## 3. CONDITIONS PRÉALABLES

Avant montage, vérifier :

- Pression d'eau minimale : 1,5 bar
- Flexible de douche en bon état
- Filetage standard 1/2" compatible

## ÉTAPES DE MONTAGE

- ◆ **Étape 1 : Retirer l'ancienne douchette**
- Dévissez l'ancienne douchette du flexible.
- Nettoyez le filetage du flexible si nécessaire.

### ◆ Étape 2 : Vérifier le joint

- Assurez-vous que le **joint en caoutchouc** est bien présent dans le raccord de la douchette.
- Sans joint, l'étanchéité ne sera pas assurée.

### ◆ Étape 3 : Installer la douchette

- Vissez la nouvelle douchette sur le flexible **à la main uniquement**.
  - Serrez fermement mais sans forcer.
- ⚠ Ne pas utiliser de pince ou outil métallique.

### ◆ Étape 4 : Mise en eau

- Ouvrez doucement l'arrivée d'eau.
- Vérifiez l'absence de fuite au niveau du raccord.

### ◆ Étape 5 : Activation de l'affichage

- Laissez couler l'eau quelques secondes.
- L'affichage de la température et de la consommation s'allume automatiquement grâce à la pression de l'eau.

## 5. VÉRIFICATION FINALE


- ✓ Pas de fuite au raccord
- ✓ Affichage actif dès écoulement de l'eau
- ✓ Changement de jets fonctionnel via bouton

## 6. CONSEILS IMPORTANT

- Toujours installer à la main pour éviter d'endommager le filetage.

- Ne pas utiliser si la pression est inférieure à 1,5 bar.
- Vérifier régulièrement l'état du joint.

## 7. TEMPS D'INSTALLATION

 Environ 2 à 5 minutes