

Home  
équipement



DÉTARTRER  
DÉSINCRUSTER  
NETTOYER

## KIT D'ENTRETIEN POUR FER À REPASSER

3 en 1  
Kit complet



3307640 951400

x5  
Ampoules

Soin du linge

Home  
équipement



DÉTARTRER  
DÉSINCRUSTER  
NETTOYER

## KIT D'ENTRETIEN POUR FER À REPASSER

3 en 1  
Kit complet



3307640 951400

x5  
Ampoules

Soin du linge

BLI181 - A4

## ANTICALCAIRE 5ML PAR MONODOSE

### MODE D'EMPLOI :

- Pour détartrer: 1 dose diluée dans 0.5L d'eau
  - En anticalcaire: 1 dose diluée dans 1.5L d'eau
- Mettre le mélange dans la chaudière et actionner le bouton de commande de vapeur, jusqu'à épuisement de la vapeur.  
Rincer la chaudière pour éliminer tous les résidus de calcaire.  
A utiliser lors du détartrage ou nettoyage de votre fer / centrale vapeur qui se fait en général toutes les 10 utilisations.
- ATTENTION:** Ne pas l'utiliser lors du repassage.

### COMPOSITION :

Acide citrique, acide phosphorique.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un médecin. Respecter les consignes du fabricant de l'appareil. Conserver le produit dans son emballage avec le mode d'emploi. Tenir hors de portée des enfants.

### BROSSE

Permet de retirer des orifices à vapeur, les dépôts calcaires déjà détachés. La semelle du fer à repasser doit cependant être complètement refroidie.

## GOMME DÉTACHANTE 40G

### MODE D'EMPLOI :

- Poser un chiffon sous le fer à repasser
- Faire chauffer le fer sur position 1 (100°C env.)
- Dès que la température est atteinte, éteindre et débrancher le fer à repasser
- Veiller à une aération suffisante
- Pencher le fer vers l'avant et appliquer la gomme en faisant des mouvements circulaires
- Laisser agir 1 à 2 minutes
- Frotter avec un chiffon propre et sec et enlever les restes en repassant sur un chiffon humide

Pour les centrales vapeur, ajouter de la vapeur en repassant. En cas de salissures importantes, renouveler l'opération. Ne pas inhale les vapeurs émises.

### COMPOSITION :

Moins de 5% : Tensioactifs non ioniques et anioniques.

Parfums.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Tenir hors de portée des enfants.

Conserver le produit dans son emballage avec le mode d'emploi.

Respecter les consignes du fabricant de l'appareil.

Formule déposée au centre anti-poison.

Orfila (INRS): +33 (0) 1 45 42 59 59



Produit distribué par la société  
DPDO DISTRIBUTION - France (59)  
6 rue de l'Épau / F-59230 Sars-et-Rosières  
 08.99.700.350 (0.337 €TTC /min)  
[serviceclients@dpdo.fr](mailto:serviceclients@dpdo.fr)

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE



## ANTICALCAIRE 5ML PAR MONODOSE

### MODE D'EMPLOI :

- Pour détartrer: 1 dose diluée dans 0.5L d'eau
  - En anticalcaire: 1 dose diluée dans 1.5L d'eau
- Mettre le mélange dans la chaudière et actionner le bouton de commande de vapeur, jusqu'à épuisement de la vapeur.  
Rincer la chaudière pour éliminer tous les résidus de calcaire.
- A utiliser lors du détartrage ou nettoyage de votre fer / centrale vapeur qui se fait en général toutes les 10 utilisations.

**ATTENTION:** Ne pas l'utiliser lors du repassage.

### COMPOSITION :

Acide citrique, acide phosphorique.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un médecin. Respecter les consignes du fabricant de l'appareil. Conserver le produit dans son emballage avec le mode d'emploi. Tenir hors de portée des enfants.

### BROSSE

Permet de retirer des orifices à vapeur, les dépôts calcaires déjà détachés. La semelle du fer à repasser doit cependant être complètement refroidie.

## GOMME DÉTACHANTE 40G

### MODE D'EMPLOI :

- Poser un chiffon sous le fer à repasser
- Faire chauffer le fer sur position 1 (100°C env.)
- Dès que la température est atteinte, éteindre et débrancher le fer à repasser
- Veiller à une aération suffisante
- Pencher le fer vers l'avant et appliquer la gomme en faisant des mouvements circulaires
- Laisser agir 1 à 2 minutes
- Frotter avec un chiffon propre et sec et enlever les restes en repassant sur un chiffon humide

Pour les centrales vapeur, ajouter de la vapeur en repassant. En cas de salissures importantes, renouveler l'opération. Ne pas inhale les vapeurs émises.

### COMPOSITION :

Moins de 5% : Tensioactifs non ioniques et anioniques.

Parfums.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Tenir hors de portée des enfants.

Conserver le produit dans son emballage avec le mode d'emploi.

Respecter les consignes du fabricant de l'appareil.

Formule déposée au centre anti-poison.

Orfila (INRS): +33 (0) 1 45 42 59 59



Produit distribué par la société  
DPDO DISTRIBUTION - France (59)  
6 rue de l'Épau / F-59230 Sars-et-Rosières  
 08.99.700.350 (0.337 €TTC /min)  
[serviceclients@dpdo.fr](mailto:serviceclients@dpdo.fr)

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

